ELAP-Serie Smart Datos técnicos

Modelo	ELAP 400-38	ELAP 400-40	ELAP 500	ELAP 700-61	ELAP 700-70
Versión	Versión de pie	Versión de pie	Versión de pie	Versión de pie	Versión de pie
Discos de trabajo-Ø	380 (15“)	400	500	610 (24“)	700
Anillo rectificador interior-Ø	140	160	200	248	275
Nº de anillos rectificadores	3	3	3	3	3
Potencia [KW]	0,55 I 0,75	0,55 I 0,75	1,1	2,2	2,2
Tensión [V]	400	400	400	400	400
Control de velocidad [r.p.m]	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
Medidas [Mm]	700x700x990	700x700x990	720x720x990	1233x1233x960	1233x1233x960
Peso [Kg]	200	220	250	710	720
Sistema neumático	○	○	○	○	○
Bastidor Acero inox.	●	●	●	●	●
Bastidor Acero	○	○	○	○	○

Modelo	ELAP 1000-91	ELAP 1000-100	ELAP 1200	ELAP 1500	ELAP 1800	ELAP 2000	ELAP 2200
Versión	Versión de pie	Versión de pie	Versión de pie	Versión de pie	Versión de pie	Versión de pie	Versión de pie
Discos de trabajo-Ø	914 (36“)	1000	1200	1500	1800	2000	2200
Anillo rectificador interior-Ø	368	406	480	600	666	740	900
Nº de anillos rectificadores	3	3	3	3	3	3	3
Potencia [KW]	4 I 7,5	4 I 7,5	7,5 I 11	7,5 I 11	18 I 22	18 I 22	18 I 22
Tensión [V]	400	400	400	400	400	400	400
Control de velocidad [r.p.m]	20-60	20-60	5-25	5-25	5-15	5-15	5-15
Medidas [Mm]	1595x1595x990	1595x1595x990	1933x1933x1030	1933x1933x1030	3000x2800x1030	3000x2800x1030	3000x2800x1030
Peso [Kg]	1100	1200	2580	3100	5300	5500	5900
Sistema neumático	○	○	○	○	○	○	○
Bastidor Acero inox.	●	●	●	●	●	●	●
Bastidor Acero	○	○	○	○	○	○	○

● = Estándar I ○ = Opcional I n/a = No disponible

Sujeto a modificaciones técnicas.